PERFILES

Fabricados con acero galvanizado, rolados en frío y de diferentes **calibres según su uso (20, 22, 26 y 30).** Su aplicación es para construir muros y plafones interiores y exteriores en cualquier región.

Perfil	Medidas	Calibre	Uso	Muestra
Canal	4,10cm x 3,05 - 2,44m 6,35cm x 3,05 - 2,44m 9,20cm x 3,05m 15,24cm x 3,05m	26 o 22	Riel o guía para alinear y ligar postes	
Poste	4,10cm x 3,05m 6,35cm x 3,05m 9,20cm x 3,05m 15,24cm x 3,05m	26 o 20	Elemento principal que conformará el muro interior o exterior	
Canal Listón	6,35cm x 3,05m	26 o 20	Diseñado para plafón, recibe las placas de yeso o cemento	
Canaleta de Carga	4,10cm x 3,05m	22	Elemento que carga el bastidor del plafón	
Ángulo	2,54cm x 3,05m	26 o 20	Sirve como refuerzo y alineamiento perimetral en plafones	
Esquinero	3,82cm x 3,05m	30	Perfila y refuerza esquinas de muros y plafones interiores	
Reborde J	1,27cm x 3,05m	30	Protege los cantos expuestos de las placas de yeso	